

Troldtekt® v-line

Nye designløsninger med diskrete spor

Troldtekt® v-line – et roligt og karakterfuldt udtryk

Troldtekt v-line 1way og Troldtekt v-line 2way er to nye designløsninger, som sikrer en karakterfuld loftsflade med gennemgående linjer – for eksempel i private hjem og kontorer. Troldtekt v-line er baseret på klassiske 25 mm Troldtekt akustikplader i modsætning til de øvrige Troldtekt designløsninger, som har en tykkelse på 35 mm.

Navnet v-line kommer af de fræse v-formede spor i pladernes overflade. Sporene giver et mere diskret udtryk end med Troldtekt line og Troldtekt line design, hvor sporene er rektangulære og dybere.

Pladens dimensioner betyder, at Troldtekt v-line vejer lige så lidt som en klassisk Troldtekt plade – og forhandles til en meget konkurrencedygtig pris.

Troldtekt v-line kan kombineres med Troldtekt v-line blank, der også fås som både 1way og 2way, men som er uden spor i selve overfladen. Blank-pladen er særligt velegnet til montering af for eksempel ovenlys eller spots – og sikrer en visuelt flottere afslutning langs væggene i skæve eller på andre måder irregulære rum.

Cradle to Cradle-certificering på guldniveau

Hele serien af Troldtekt produkter i træbeton i natur og malet i standardfarver er certificeret på guldniveau efter det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Certificeringen omfatter også Troldtekt designløsninger, herunder Troldtekt v-line.



Sommerhus i Frederiksværk med Troldtekt v-line 1way, baseret på FUTURECEM sort 207.



Troldekt v-line 1way 10, sort 207



Troldekt v-line 2way 10, hvid 101

Troldtekt® v-line 1way

Med Troldtekt v-line 1way får du en loftsflade med langsgående, diskrete spor i overfladen. Løsningen giver indretningen et karakterfuldt udtryk.

Langs pladens lange kanter er fræset et halvt v-spor, så der opstår et ekstra v-spor, når to plader monteres ved siden af hinanden. Pladens ender har ret kant, så du får et visuelt roligt forløb på langs.

Troldtekt v-line har en tykkelse på 25 millimeter i modsætning til de øvrige Troldtekt designløsninger, som måler 35 millimeter. Du kan vælge, om de enkelte plader skal være med 10 eller 6 fræsedede spor.

Hvis du ønsker større fleksibilitet i monteringen eller en lettere og mere rolig afslutning langs væggene, kan du kombinere Troldtekt v-line 1way med Troldtekt v-line blank. Blank-pladen har samme dimensioner og kantudformning, men er uden v-spor i selve pladens overflade.




Troldtekt v-line 1way 6 monteret i vandret halvforbandt.




Troldtekt v-line 1way 6 monteret i lodret halvforbandt.


Troldtekt v-line
1way 6




Troldtekt v-line
1way 10



Troldtekt v-line
1way blank



Troldtekt v-line 1way 10 monteret i lodret halvforbandt med Troldtekt v-line 1way blank langs siderne.



Tværsnit af Troldtekt v-line 1way 6, v-line 1way 10 og v-line 1way blank. Plademål: 25 x 600 x 1200 mm.




Troldtekt® v-line 2way

Med Troldtekt v-line 2way får du en loftsflade med langsgående, diskrete v-spor i overfladen, suppleret af tværgående spor, hvor pladernes ender mødes. Resultatet er et karakterfuldt udtryk.

På alle fire kanter af hver plade er der fræset et halvt v-spor, så der opstår nye v-spor der, hvor to plader mødes. Det giver en sammenhængende flade med et mønster, som træder tydeligt frem – især når du vælger en hvid eller lys variant.



Troldtekt v-line 2way 6 monteret i vandret helforbandt.




Troldtekt v-line 2way 10 monteret i lodret helforbandt med Troldtekt v-line 2way blank langs siderne.


Troldtekt v-line har en tykkelse på 25 millimeter i modsætning til de øvrige Troldtekt designløsninger, som måler 35 millimeter. Du kan vælge, om den enkelte plade skal have 10 eller 6 fræsedespor.

Hvis du ønsker større fleksibilitet i monteringen eller vil have en lettere og mere rolig afslutning langs væggene, kan du kombinere Troldtekt v-line 2way med pladetyperne Troldtekt v-line blank. Blank-pladen har samme dimensioner og kantudformning, men er uden v-spor i selve pladens overflade.



Troldtekt v-line 2way 6




Troldtekt v-line 2way 10



Troldtekt v-line 2way blank



Troldtekt v-line 2way 10 monteret i lodret helforbandt.



Tværsnit af Troldtekt v-line 2way 6, v-line 2way 10 og v-line 2way blank. Plademål: 25 x 600 x 1200 mm.



Udstillingshus med designløsning

På den nyåbnede byggeudstilling Byg & Nyt uden for Herning fremvises ni forskellige moderne boliger. I år har ide-huse® opført et nyt hus, der blandt andet er indrettet med Troldekt v-line, som er specielt velegnet til boliger.



Diskrete lofter

I den moderne bolig er der lagt vægt på at skabe sammenhæng mellem alle rum, således at huset opleves som en arkitektonisk helhed. Samtidigt er god akustik afgørende i en moderne bolig, hvor der ikke er så mange andre lydabsorberende flader. I udstillingshuset har man valgt Troldekt v-line 1way 10, som her er en hvid, ultrafin plade. V-sporet giver nogle flotte linjer gennem rummene, og loftsfladen opleves som en helstøbt flade, som binder boligens rum sammen. V-line har et fræset v-spor i pladen og er en mere diskret designløsning end Troldekt line, som giver et mere kontrastfuldt udtryk.

ide-huse® er et erfarent byggefirma, som har sans for huskøbernes behov og ønsker. I deres udstillede Funkis/Atriumhus på 181 m² er der både tænkt på det praktiske og på den æstetiske helhed ude såvel som inde. Materialevalget er overalt gennemtænkt og med vægt på kvalitet. Ved indgangen afgrænses den åbne entré med en New York'er glasvæg, som giver en fin åbenhed til planløsningen. Opholdsrummene er samlet midt i huset, hvor der er adgang til en privat gårdhave. Børnenes og forældrenes soveværelser er fordelt i hver sin ende af huset med egne badeværelser.





Frihed til at designe rum med karakter

Troldtekt v-line gør det muligt at kombinere god akustik og et sundt indeklima med et elegant udtryk. De forskellige varianter af v-line giver stor designfrihed.

Vi tilbringer størstedelen af vores liv indenfor. Det er derfor vigtigt, at indeklimaet er behageligt for vores øjne, ører og helbred. Med Troldtekts designserie giver Troldtekt v-line 1way og 2way mulighed for at kombinere god akustik, et sundt indeklima og et karakterfuldt design.

Med 1way får du et roligt udtryk med lange gennemgående linjer, som man også kender det fra listeloftet. Når du vælger 2way, bliver de langsgående spor brudt af tværgående spor, hvor pladernes ender mødes. Især en hvid eller lys variant af 2way giver et karakterfuldt mønster, som træder tydeligt frem i rummet.

Til produktionen anvender vi hvid cement, som bliver Troldtekt i lys natur. Alternativt kan du bestille pladerne, så de er sprøjtemalet fra fabrikken i en af vores standard- eller specialfarver.

Ud over sporenes retning og farvevalget spiller antallet af spor i Troldtekt v-line også en rolle for det endelige udtryk. I rum med relativt lav loftshøjde er pladerne med 10 spor med til at give et flot udtryk. Varianten, som har 6 spor og dermed større afstand mellem sporene, træder tydeligere frem i større rum og i rum med højere til loftet.

Mulighederne er mange – og valget er dit.

Fladbrohus Langaa, Danmark.
Troldtekt v-line 1way 10 spor,
baseret på FUTURECEM sort 207



Cementtype med lavere CO₂-aftryk

Du kan også få Troldtekt v-line i varianter, som er baseret på den CO₂-reducerede cementtype FUTURECEM™.

FUTURECEM udnytter synergierne mellem kalcineret ler og kalkfiller, hvilket giver akustikpladerne en lidt varmere glød end den traditionelle grå cement.

Troldtekt baseret på FUTURECEM har et CO₂-aftryk, der er henholdsvis 26 og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå og hvid cement, målt gennem hele akustikpladernes livscyklus.





Sommerhus, Frederiksværk

I et naturskønt område mellem Sjællands nordkyst og Arresø har Cirkulært Byggeri opført et sommerhus, der fungerer som pilotprojekt for fremtidige bæredygtige boliger.

Projekt: Sommerhus, pilotprojekt i Frederiksværk

Arkitekt: André Bøgelund Jahn

Bygherre: Cirkulært Byggeri v/ André Bøgelund Jahn

Troldtekt løsning: Troldtekt v-line 1way, baseret på FUTURECEM sort 207

Arkitektfirmaet Sand & Lundgaard

Arkitektfirmaet Sand & Lundgaard i Grindsted er flyttet til mere rummelige lokaler, hvor de har haft indflydelse på indretningen og dermed mulighed for at vise kunder deres tilgang til moderne byggeri.

Projekt: Arkitektfirmaet Sand & Lundgaard

Arkitekt: Arkitektfirmaet Sand & Lundgaard

Bygherre: Arkitektfirmaet Sand & Lundgaard

Troldtekt løsning: Troldtekt v-line 1way, baseret på FUTURECEM sort 207





Troldtekt A/S, showroom i København

Troldtekts showroom i det centrale København tilbyder et bredt udvalg af akustikløsninger. Oplev blandt andet Troldtekt baseret på cementtypen FUTURECEM og den karakterfulde serie af designløsninger, herunder Troldtekt v-line.

Projekt: Troldtekt A/S, showroom i København, Danmark

Arkitekt: Spacelab Arkitekter

Bygherre: Troldtekt A/S

Troldtekt løsning: Troldtekt v-line 1way, grå 208

CEBRA Architects

CEBRA har ombygget tegnestuen i Aarhus og valgt designløsningen Troldtekt v-line. Ovenikøbet i en variant, som er produceret med et reduceret CO₂-aftryk.

Projekt: Ombygning af tegnestue hos CEBRA Architects

Arkitekt: CEBRA

Bygherre: CEBRA

Troldtekt løsning: Troldtekt v-line 1way, baseret på FUTURECEM sort 207






Troldekt® designløsninger

Troldekt v-line 1way og 2way er nye løsninger i Troldekts designserie. Den oprindelige serie af designløsninger har modtaget en række priser og udmærkelser.

Når du vælger Troldekt designløsninger, får du stor frihed til at kombinere god akustik og et sundt indeklima med et karakterfuldt udtryk. Du kan skabe dine egne mønstre og rytmer i designet – og du kan variere og skalere de enkelte designløsninger.

Designløsningerne er industrielt produceret med for eksempel fræsede spor i overfladen, mønstre eller særlige dimensioner. Alle løsningerne er designet til at give oplevelsen af gennemgående sammenhæng på lofter eller vægge. Det handler kort sagt ikke om pladen, men om fladen.



Troldtekt® v-line – priser og udmærkelser



German Design Award 2023

Troldtekt v-line var blandt vinderne af den prestigefyldte German Design Award 2023. Akustikpladerne modtog prisen i kategorien Excellent Product Design – Building and Elements.



Årets Boligfavorit 2022

De besøgende på det danske boligmedie idenyt.dk har kåret Troldtekt v-line som "Årets Boligfavorit 2022". Designløsningen vandt førstepladsen i kategorien indeklima.

SUNDT INDEKLIMA SIDEN 1935

Hos Troldekt A/S har vi siden 1935 designet, udviklet og produceret Troldekt akustikplader – af naturlige, lokale materialer og under moderne, miljøskånsomme forhold. Vores produkter udvikles og produceres i Danmark og forhandles i en lang række lande over hele verden.

Vi sætter trends

Vores vision er at være trendsætter inden for intelligente akustikløsninger med fokus på et bæredygtigt indeklima. Derfor udvikler vi nye løsninger i tæt samarbejde med fagspecialister, arkitekter og andre byggerådgivere.

Vi tager ansvar

For os er det vigtigt at tage ansvar for samfundet omkring os – også for vores egen skyld. Vi tror på, at virksomheder gør det godt ved at gøre godt. Derfor har vi sat vores ansvarlige indsatser i system ved at tilslutte os FN's Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar.

Vi skaber merværdi

Det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle er en central del af vores forretningsstrategi. Konceptet fokuserer på, at materialer skaber merværdi for miljøet, samfundet og forretningen. Gennem vores samarbejde med det internationale forsknings- og rådgivningsinstitut EPEA sikrer vi, at vores aktiviteter er i overensstemmelse med de internationale Cradle to Cradle-principper.

Vi er en del af en koncern med ambitiøse klimamål

Troldekt har siden 2022 været en del af den børsnoterede irske byggekonglomerat Kingspan Group, der har aktiviteter i over 70 lande. Med sit program Planet Passionate har Kingspan opstillet ambitiøse klimamålsætninger, der er i tråd med Troldekt's Cradle to Cradle-strategi. I 2030 skal Kingspan være en virksomhed uden affald til deponi og have en CO₂-neutral produktion uden netto-udledninger.

Besøg Troldekt online for mere inspiration:



#troldekt

#goodacoustics



Denne tryksag er produceret efter de højest mulige miljøstandarder.

Tryksagen er Cradle to Cradle-certificeret, som er en af verdens strengeste miljøcertificeringer. Certificeringen er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller.

Tryksagen er også Svanemærket – det officielle miljømærke i hele Norden. Mærket gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter.

Tryksagen er desuden produceret CO₂-neutralt, da trykkeriet anvender lokal vindenergi dokumenteret via oprindelsescertifikater. Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC-skovbrug, som blandt andet betyder, at der ikke fældes mere træ end skovene kan reproducere.